



D_UT6xx_89_D.dwg

Öffnungsradius
max. = DLB* + 65

bei Standarddrücker

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:	Maßstab	1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:					
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000
Auftragsnr.:				Gez.	2006.08.11 Dubowy
Kunde:				Gepr.	
Fertigung:	Benennung:	Umfassungsz. Profil 89 Dübelmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx			Zeichnungsnr.:
Anbot:					D_UT6xx_89_D
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	

DOMOFERM

A-2230 Gänserndorf