



D_Doppelfalz_gefaelzt_78_G1.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 95

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs-kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Kst.
Kunde:		Gez.
Fertigung:		Gepr.
Anbot:		Datum
Entwurf:		Name
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:



**Doppelfalzzarge Profil 78 Ständerwandmontage
Objekttür Doppelfalz gefälzt**

Zeichnungsnr.:
D_Doppelfalz_gefaelzt_78_G1