


D\_Doppelfalz\_buendig\_183\_D.dwg

Feuerschutzzulassung  
E1230 und Hinterfüllung  
bitte unbedingt mit  
Türblatthersteller  
abklären!

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		<b>1:1</b>
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[ ]...Fertigungs- kontrollmaß
		( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Gez.
Kunde:		Datum
Fertigung:	Benennung:	
Anbot:	<b>Doppelfalzzarge Profil 183 Dübelmontage</b>	
Entwurf:	<b>Objekttür Doppelfalz buendig</b>	
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:
Kst.		200
Gez.		2015.01.15
Gepr.		HR
Datum		Name
<b>DOMOFERM</b> 		
Zeichnungsnr.:		<b>D_Doppelfalz_buendig_183_D</b>
Ersetzt durch:		Ersatz für:

70-100  
Beschlag