



D\_UT4xx\_70\_SCH.dwg  
Schraubmontage  
(auf Stahl-Zarge)

Öffnungsradius max. = DLB\* + 65

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

bei Standarddrücker

\* ... Durchgangsbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width			
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width			
Werkstoff:		Maßstab <b>1:1</b>	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
Auftragsnr.:		Gez.		2003.11.03	Nedorost
Kunde:		Datum		Name	
Fertigung:	Benennung:				Zeichnungsnr.:
Anbot:	<b>ON-Sanierungs-Eckzarge Profil 70 Schraubmontage</b>				
Entwurf:	<b>Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx</b>				
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	
				Ersatz für:	



D\_UT4xx\_70\_SCH