

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nie. **CPR2022004ST**

24

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	Stalowa brama przesuwna xT79x
2.	Typ, numer partii lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4	Drzwi przesuwne stalowe jedno- lub dwuskrzydłowe otwierane normalnie lub teleskopowo
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta	Stalowe bramy przesuwne do barier przeciwpożarowych i/lub dymowych, obsługiwane ręcznie lub mechanicznie, zapewniające bezpieczny dostęp towarów i pojazdów w obszarach przemysłowych, handlowych lub mieszkalnych, którym towarzyszy lub które są prowadzone w obszarze dostępu osób.
4.	Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5	DOMOFERM
5.	W stosownych przypadkach, nazwę i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2	Ift-Rosenheim GmbH (0757) Teodor-Gietl-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych:	System 1+3
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	SYSTEM 1: Zgodnie z normą EN 16034 notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby ift-Rosenheim GmbH nr 0757 przeprowadziła: - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadzoną na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu. - wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. - ciągły nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji oraz wydawanie świadectwa stałości właściwości użytkowych wyrobu. SYSTEM 3: Zgodnie z normą EN 13421 notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby ift-Rosenheim GmbH nr 0757 przeprowadziła: - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadzoną na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu. - wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

8.	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Stalowa brama przesuwna xT79x		Norma zharmonizowana
	Drzwi przesuwne stalowe jedno- lub dwuskrzydłowe otwierane normalnie lub teleskopowo		
Odporność ogniowa	EI2 90	EN 16034:2014	
Dymoszczelność	S200		
Zdolność do zwolnienia	NPD		
Samozamykanie	C		
Trwała zdolność do zwolnienia	NPD		
Trwałość samozamykania:	Klasa C2		
- przez degradację (cykle)	NPD		
- przez starzenie (korozją)	NPD		
Wodoszczelność	NPD	EN 13241:2003+A2:2016	
Trwałość samozamykania	Klasa C2		
Trwałość samozamykania (drzwi)	Klasa C5		
Substancje niebezpieczne	NPD		
Odporność na obciążenie wiatrem	NPD		
Wytrzymałość mechaniczna	NPD		
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD		
Wysokość	Npd*		
Izolacyjność akustyczna	NPD		
Współczynnik przenikania ciepła	NPD		
Właściwości promieniowania g	NPD		
Właściwości promieniowania LT	NPD		
Przepuszczalność powietrza	NPD		
Zachowanie między różnymi klimatami	NPD		

* Klasyfikacja, która znajduje się na tej deklaracji właściwości użytkowych, pokazuje maksymalną możliwą do osiągnięcia wartość elementu bramy przesuwnej. Może się to różnić w zależności od opcji wyposażenia.

9. Właściwości użytkowe produktu określone w pkt. 1 i 2 odpowiadają parametrom określonym w pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Odpowiednie wartości dla Twojego elementu bramy przesuwnej znajdziesz na zakupionej bramie przesuwnej w formie srebrnej etykiety.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez

Johann Huber, Kierownik zakładu
(Nazwa i funkcja)

Görsambort 04.10.2024
(Miejsce i data) (Znak)

