

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)	
Nr. CPR2020001FH	
21	

1.	Unikalny kod identyfikacyjny rodzaj produktu	DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE / LF531
2.	Typ, partia, numer seryjny lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogiem art. 11 ust. 4	Drzwi stalowe płaszczowe, jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe przylgowe
3.	Przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wskazaną przez producenta	Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne i/lub stosowane na drogach ewakuacyjnych w obiektach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej
4.	Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogiem art. 11 ust. 5	DOMOFERM
5.	Tam, gdzie to wskazane, nazwa i dane adresowe upoważnionego przedstawiciela posiadającego upoważnienie do wykonywania działań określonych w art. 12 ust. 2	IBS (1322) Petzoldstraße 45 A-4020 Linz
6.	System lub systemy oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie ze wskazaniem CPR, załącznik V:	System 1
7.		SYSTEM 1: zgodnie z normą EN 16034 notyfikowana jednostka certyfikująca produkt IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H nr 1322 wykonała: - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w oparciu o testy (w tym kontrolę próbek), obliczenia, wartości tabelaryczne lub dokumentację opisową produktu, - wstępną kontrolę zakładu oraz linii produkcyjnej, - ciągły nadzór i ocenę zakładowej kontroli produkcji oraz wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych produktu

8.	Deklarowane właściwości		
	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZECIWOPOŻAROWE / LF531		
	Drzwi stalowe		Norma zharmonizowana
Odporność ogniowa:	El ₂ 30	EN 16034:2014	
Dymoszczelność:	S ₂₀₀ *		
Zdolność do zwolnienia:	Zaliczona		
Samozamykanie:	C		
Trwała zdolność do zwolnienia:	npd		
Trwałość samozamykania:	C5*		
- względem zużycia	npd		
względem stażenia(korozji)	npd	EN 14351-1:2006 +A2:2016	
Wodoszczelność	5B		
Wysokość:	npd*		
Substancje niebezpieczne:	npd		
Odporność na obciążenie wiatrem:	C5/B4*		
Wytrzymałość mechaniczna:	3*		
Nośność urządzeń zabezpieczających:	npd		
Izolacyjność akustyczna:	37dB		
Współczynnik przenikania ciepła:	1,3 W/m ² K*		
Właściwości promieniowania g:	npd		
Właściwości promieniowania LT:	npd		
Przepuszczalność powietrza:	4*		
Klasa klimatyczna:	3c / 2d / 2e*		
Płaskość ogólna i miejscowa	Klasa 1	EN 1530	
Skrzydła drzwiowe	Klasa 1	EN 1529	

*Wartości, które znajdują się w deklaracji to maksymalne osiągalne wartości poszczególnych parametrów drzwi. W zależności od wybranego wyposażenia mogą one ulec zmianie.

Wartości parametrów dla produktu znajdują się na srebrnej etykiecie na krawędzi skrzydła.

9. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt. 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami wskazanymi w pkt. 8.


Deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Guido Budde, Operations Director
(Nazwa i funkcja)

Gaenserndorf, 18-Jan-2023

(Miejscowość i data)



(Podpis)