



D_Doppelfalz_gefaelzt_80_M.dwg

Öffnungsradius max. = $DLB^* + 95$

Drückerauskrägung*

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. Nr.	15000/15500
Auftragsnr.:			Gez.	2003.11.15	Nedorost
Kunde:			Gepr.	Datum	Name
Fertigung:	Benennung: Doppelfalzzarge Profil 80 Mauermontage Objekttür Doppelfalz gefälzt				Zeichnungsnr.:
Anbot:					D_Doppelfalz_gefaelzt_80_M
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	

