



D_UT4xx_48_S.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

| | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------|
| PB | Profilbreite | profile width |
| DB | Durchgangsbreite | effective clear opening width |
| DLB | Durchgangslichtbreite | clear opening width |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Werkstoff: | | Maßstab 1:1 | Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK | []...Fertigungs- | Artikelnr.: |
| Rohmat.Nr.: | | | | kontrollmaß | Stklnr.: |
| Behandlung: | | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B) | | | |
| | | Kst. | 15000/15500 | DOMOFERM | |
| | | Gez. | 2003.11.03 Nedorost | | |
| Auftragsnr.: | | Gepr. | | Zeichnungsnr.: D_UT4xx_48_S | |
| Kunde: | | Datum | Name | | |
| Fertigung: | Benennung: ON-Umfassungsz. Profil 48 Schalungsbauweise | | | | |
| Anbot: | Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx | | | | |
| Entwurf: | | | | | |
| Verwendung für: | | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: |