

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)
Nie. CPR2022002ST
24

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	Stalowa brama przesuwna xT73x
2.	Typ, numer partii lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4	Drzwi przesuwne stalowe jedno- lub dwuskrzydłowe otwierane normalnie lub teleskopowo
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta	Stalowe bramy przesuwne do barier przeciwpożarowych i/lub dymowych, obsługiwane ręcznie lub mechanicznie, zapewniające bezpieczny dostęp towarów i pojazdów w obszarach przemysłowych, handlowych lub mieszkalnych, którym towarzyszy lub które są prowadzone w obszarze dostępu osób.
4.	Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5	DOMOFERM
5.	W stosownych przypadkach, nazwę i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2	ift-Rosenheim GmbH (0757) Teodor-Gietl-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych:	System 1+3
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	SYSTEM 1: Zgodnie z normą EN 16034 notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby ift-Rosenheim GmbH nr 0757 przeprowadziła: - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadzoną na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu. - wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. - ciągły nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji oraz wydawanie świadectwa stałości właściwości użytkowych wyrobu. SYSTEM 3: Zgodnie z normą EN 13421 notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby ift-Rosenheim GmbH nr 0757 przeprowadziła: - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadzoną na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu. - wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

8.	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Stalowa brama przesuwna xT73x		Norma zharmonizowana
	Drzwi przesuwne stalowe jedno- lub dwuskrzydłowe otwierane normalnie lub teleskopowo		
Odporność ogniowa	EI2 30		EN 16034:2014
Dymoszczelność	NPD		
Zdolność do zwolnienia	NPD		
Samozamykanie	C		
Trwała zdolność do zwolnienia	NPD		
Trwałość samozamykania:	Klasa C2		
- przez degradację (cykle)	NPD		
- przez starzenie (korozją)	NPD		
Wodoszczelność	NPD		EN 13241:2003+A2:2016
Trwałość samozamykania	Klasa C2		
Trwałość samozamykania (drzwi)	Klasa C5		
Substancje niebezpieczne	NPD		
Odporność na obciążenie wiatrem	NPD		
Wytrzymałość mechaniczna	NPD		
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD		
Wysokość	Npd*		
Izolacyjność akustyczna	NPD		
Współczynnik przenikania ciepła	NPD		
Właściwości promieniowania g	NPD (Elektrownia Narod		
Właściwości promieniowania LT	NPD (Elektrownia Narod		
Przepuszczalność powietrza	NPD		
Zachowanie między różnymi klimatami	NPD		

* Klasyfikacja, która znajduje się na tej deklaracji właściwości użytkowych, pokazuje maksymalną możliwą do osiągnięcia wartość elementu bramy przesuwnej. Może się to różnić w zależności od opcji wyposażenia.

9. Właściwości użytkowe produktu określone w pkt. 1 i 2 odpowiadają parametrom określonym w pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Odpowiednie wartości dla Twojego elementu bramy przesuwnej znajdziesz na zakupionej bramie przesuwnej w formie srebrnej etykiety.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:

Johann Huber, Kierownik zakładu
(Nazwa i funkcja)

Gönsenbert 09.10.2024
(Miejsce i data) (Znak)

