

Funktionalität trifft Flexibilität:

DOMOFERM SICHERHEITSTÜREN. STARK. SICHER. SCHALLDÄMMEND.



High Performance
vielfältig kombinierbar
PRESTIGE | PREMIUM

Brandschutz bis EI₂90
Einbruchhemmung bis RC3
Schalldämmend bis 42 dB
Fluchttüren EN179/EN1125
Rauchschutz S₂₀₀



DOMOFERM verbindet in den Produktgruppen PRESTIGE und PREMIUM Design, Funktionalität und Sicherheit in einer **Highperformance-Tür**. Mit der Verbesserung bei Feuerschutz, Schallschutz und RC3-Klassifizierung bieten die Sicherheitstüren optimalen Schutz für jeden Einsatzbereich innen und außen. Das Besondere: Alle Funktionen können je nach Anforderungen kombiniert werden.

- Maximale Sicherheit mit Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3
- Feuerschutz bis EI₂90 und Rauchschutz S₂₀₀
- Verbesserter Schallschutz bis zu 42 dB mit absenkbarer Bodenabdichtung und schwellenlosen Bodenabschluss
- Ästhetisch schöne U-Stulp-Lösung über die gesamte Länge des Türblattes
- Optional mit Panikausführung EN179/EN1125
- Für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse zulässig
- Einzigartiges Schlossportfolio, dass alle Funktionen der Marktanforderungen abdeckt
- Folgende Funktionen sind kombinierbar: Feuerschutz bis EI₂30, RC3, Schallschutz 42 dB, Panikausführung und barrierefreier Bodenabschluss



Alle Argumente auf einen Blick

LEISTUNGSSTARKE ERWEITERUNGEN

- Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3
- Mit Feuerschutz bis EI₂90 und Rauchschutz S₂₀₀
- Optional mit Panikausführung EN179/1125
- Optional mit absenkbarer Bodenabdichtung
- Verbesserter Schallschutz, je nach Ausführungsvariante bis zu 42 dB
- Als Außen- und Innentüre erhältlich

FUNKTIONALES DESIGN

- Schwellenloser Bodenabschluss bis 42 dB für Barrierefreiheit mit Schallschutz bei gleichzeitig hoher Sicherheit mit RC3
- Mit oder ohne Bodenschwelle
- Durchgehender U-Stulp für unterschiedliche Schlossausführungen als elegante optische Lösung
- Brandschutzlaminat wird formschön in einer Nut geführt
- Hochwertiges Schlosssystem mit Schwenkhakenriegel und zusätzlichem Bolzen
- Mechanisch verschließbar, optional mit Selbstverriegelung
- Einzigartiges Schlossportfolio, dass alle Funktionen der Marktanforderungen abdeckt

EINFACHE MONTAGE

- Für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse zulässig - siehe Montageanleitung
- Hochwertige, 3D-einstellbare Objektbänder
- Falzluftdistanzen nicht zwingend erforderlich
- Hybridmörtel bei Eck- und 2-schaliger Zarge nur noch punktuelle Anwendung, anstatt die komplette Eckzarge mit Mörtel auszufüllen



Absenkbare Bodenabdichtung für verbesserten Schallschutz bis 42 dB



Barrierefreiheit mit gleichzeitigem Schallschutz bis 42 dB



Panik-Ausstattung EN179/1125



Hochwertiges Schlosssystem mit Schwenkriegelhaken und zusätzlichem Bolzen

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten