

Funktionalität trifft Flexibilität:

DOMOFERM SICHERHEITSTÜREN. STARK. SICHER. SCHALLDÄMMEND.



High Performance
vielfältig kombinierbar
PRESTIGE | PREMIUM

Brandschutz
Einbruchhemmung bis RC3
Schalldämmend bis 42 dB
Fluchttüren EN179/EN1125
Rauchschutz



DOMOFERM verbindet in den Produktgruppen PRESTIGE und PREMIUM Design, Funktionalität und Sicherheit in einer **Highperformance-Tür**. Mit der Verbesserung bei Feuerschutz, Schallschutz und RC3-Klassifizierung bieten die Sicherheitstüren optimalen Schutz für jeden Einsatzbereich innen und außen. Das Besondere: Diverse Funktionen können je nach Anforderungen kombiniert werden.

- Hohe Sicherheit mit Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3
- Feuerschutz bis T90/EI₂90 und Rauchschutz
- Schallschutz bis zu 42 dB mit absenkbarer Bodenabdichtung und barrierefreiem Bodenabschluss
- Optional mit Panikausführung EN179/EN1125
- Für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse zulässig
- Vielfältiges Schlossportfolio, das den steigenden Marktanforderungen gerecht wird
- Ästhetisch schöne U-Stulp-Lösung über die gesamte Länge des Türblattes
- Mechanische oder elektronische Verriegelungssysteme, optional selbstverriegelnd

Alle Argumente auf einen Blick

LEISTUNGSSTARKE ERWEITERUNGEN

- Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3
- Mit Feuerschutz bis T90/EI₂90 und Rauchschutz
- Optional mit Panikausführung EN179/1125
- Optional mit absenkbarer Bodenabdichtung
- Verbesserter Schallschutz, je nach Ausführungsvariante bis zu 42 dB
- Als Außen- und Innentüre erhältlich

FUNKTIONALES DESIGN

- Barrierfreier Bodenabschluss bis 42 dB Schallschutz bei gleichzeitig hoher Sicherheit RC3
- Durchgehender U-Stulp für unterschiedliche Schlossausführungen als elegante optische Lösung
- Brandschutzlaminat wird formschön in einer Nut geführt
- Hochwertiges Schlosssystem mit Schwenkhakenriegel und zusätzlichem Bolzen
- Mechanisch verschließbar, optional mit Selbstverriegelung oder motorischer Ver-/Entriegelung
- Vielfältiges Schlossportfolio, das den individuellen Anforderungen im Objekt gerecht wird

EINFACHE MONTAGE

- Für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse zulässig
- Hochwertige, 3D-einstellbare Objektbänder
- Falzluftdistanzen nicht zwingend erforderlich



Technische Änderungen und Fehler vorbehalten