

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)
Nr. CPR2020004FH
21

1.	Unikalny kod identyfikacyjny rodzaj produktu	DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE UT601/US601/UT602/US602
2.	Typ, partia, numer seryjny lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogiem art. 11 ust. 4	Drzwi stalowe płaszczowe, jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z grubą przylgą lub bez przylgi
3.	Przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wskazaną przez producenta	Drzwi zewnętrzne stosowane na drogach ewakuacyjnych w obiektach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej
4.	Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogiem art. 11 ust. 5	DOMOFERM
5.	Tam, gdzie to wskazane, nazwa i dane adresowe upoważnionego przedstawiciela posiadającego upoważnienie do wykonywania działań określonych w art. 12 ust. 2	IBS (1322) Petzoldstraße 45 A-4020 Linz
6.	System lub systemy oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie ze wskazaniami CPR, załącznik V:	System 3
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	SYSTEM 3: zgodnie z normą EN 14351-1

8.	Deklarowane właściwości		
		DRZWI ZEWNĘTRZNE UT601/US601/UT602/US602	
		Drzwi stalowe	Norma zharmonizowana
Odporność ogniowa:		npd	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Dymoszczelność:		npd	
Zdolność do zwolnienia:		Zaliczona	
Samozamykanie:		C	
Trwała zdolność do zwolnienia:		npd	
Trwałość samozamykania:		npd	
- względem zużycia		npd	
względem stażenia(korozji)		npd	
Wodoszczelność		5A/5B*	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Wysokość:		npd*	
Substancje niebezpieczne:		npd	
Odporność na obciążenie wiatrem:		C3	
Wytrzymałość mechaniczna:		3	
Nośność urządzeń zabezpieczających:		npd	
Izolacyjność akustyczna:		41dB*	
Współczynnik przenikania ciepła:		1,2 W/m²K*	
Właściwości promieniowania g:		npd	
Właściwości promieniowania LT:		npd	
Przepuszczalność powietrza:		4*	
Klasa klimatyczna:		3c / 2d / 2e*	

*Wartości, które znajdują się w deklaracji to maksymalne osiągalne wartości poszczególnych parametrów drzwi. W zależności od wybranego wyposażenia mogą one ulec zmianie.

Wartości parametrów dla produktu znajdują się na srebrnej etykiecie na krawędzi skrzydła.

9. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt. 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami wskazanymi w pkt. 8.

Deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Guido Budde, Operations Director
(Nazwa i funkcja)

Gänserndorf, 13-May-2021

(Miejscowość i data)


(Podpis)