



** ... Aufgrund der 2-fachen Befestigung empfehlen wir eine Mindestwanddicke von 105mm.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungskontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Kst.
Kunde:		Gez.
Fertigung:		Gepr.
Anbot:		Datum
Entwurf:		Name
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:



Zeichnungsnr.:
D_UT4xx_101_D1

D_UT4xx_101_D1.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 65

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

bei Standarddrücker