


* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

** ... Wir empfehlen eine Mindestwanddicke von 90mm.

| | | | | | |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---|
| Werkstoff: | | Maßstab 1:1 | Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK | []...Fertigungskontrollmaß | Artikelnr.: |
| Rohmat.Nr.: | | | | ()...Hilfsmaß | Stklnr.: |
| Behandlung: | | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.) | | | |
| Nr. | Änderung | Datum | Name | Kst. 15000/15500 | DOMOFERM  |
| Auftragsnr.: | | | Gez. 2006.10.09 | Leopold | |
| Kunde: | | Datum | Name | | |
| Fertigung: | Benennung: ON-Umfassungszarge Profil 106 Dübelmontage Türblatt stumpf 40mm dick US4xx | | | Zeichnungsnr.: | |
| Anbot: | | | | D_US4xx_106_D1 | |
| Entwurf: | | | | | |
| Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: | |