



effektive DB bei Öffnung 90°
ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab	Allgemeintoleranz	[]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:	1:1	ÖNORM	()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		ISO 2768 mK		

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	150
Auftragsnr.:				Gez.	2011.02.16 WK
Kunde:				Gepr.	
				Datum	Name



Fertigung:	Benennung:	Zeichnungsnr.:
Anbot:	Doppelfalz zarge Profil 184 Dübelmontage	D_Doppelfalz_gefaelzt_184_D
Entwurf:	Objekttür Doppelfalz gefaelzt	
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:
	Ersetzt durch:	Ersatz für:

D_Doppelfalz_gefaelzt_184_D.dwg

