

Die DOMOFERM ECONOMY LF531 Brandschutztür. FUNKTIONEN, DIE ÜBER DEN STANDARD HINAUSGEHEN.

LF531
Der flexible
Allrounder:
Brandschutz,
der passt!



Flexibel im Einsatz, stark im Schutz – die DOMOFERM ECONOMY LF531 Brandschutztür

Wenn Sie auf der Suche nach einem **feuerhemmenden Türelement** sind, welches auch bezüglich Preis-Leistung das Plus an Mehrwert bietet, dann sind Sie bei der **ECONOMY LF531** genau richtig! Den häufigsten Einsatzbereich findet diese in öffentlichen und privaten, wenig frequentierten Gebäudebereichen – besonders überall dort, wo die **Behörde Feuerschutz fordert**, wie z.B. Keller, Garage, Maschinen- oder Heizraum.

- Robuste Ausführung mit 52 mm Türblattstärke
- Rundum funktionales Design mit 4-seitigem Dünnfalz
- Links oder rechts: Montage ganz nach Wunsch
- Ohne Bodeneinstand mit 4-seitig umlaufendem Profilanschlag, Bodenprofil komplett entfernbar – für ebenen Durchgang
- Präzise Anpassung dank höhenverstellbarem Konstruktionsband



Die Vorteile der LF531 auf einen Blick

1 ROBUSTE 52 MM FÜR DAS PLUS AN STABILITÄT

Der zweischalige Aufbau aus verzinktem Stahlblech mit Brandschutzlamit überzeugt durch eine beeindruckende **Türblattdicke von 52 mm** und bietet mit einer **Brandschutzklasse von EI₂30** geprüfte 30 Minuten **Feuerschutz**.

2 4-SEITIGER DÜNNFALZ WO ANDERE TÜREN LÜCKEN LASSEN

Dank ihres **vierseitigen Dünnfalzes** überzeugt die Tür für **präzise Passgenauigkeit**, ein **harmonischen Gesamtbild** und einem **sauberen Abschluss** – sei es gegen **Schall oder Licht**.
Ein Detail, das Funktion und Ästhetik vereint.

3 LINKS ODER RECHTS? MONTAGE GANZ NACH WUNSCH

Die Tür lässt sich flexibel bauseits an Ihre Gegebenheiten anpassen.
Für eine **reibungslose Integration**, ganz **ohne Kompromisse**.

4 MÜHELOS MONTIERT: EINBAU OHNE BODENEINSTAND

Die ECONOMY LF531 lässt sich unkompliziert **ohne Bodeneinstand** montieren. Die Bodenschwelle kann dabei leicht entfernt werden, wodurch ein **barrierefreier Durchgang** ermöglicht wird.

5 HÖHENVERSTELLBARES BAND PRÄZISION AUF DEN MILLIMETER

Das **höhenverstellbare Konstruktionsband** erlaubt eine exakte Anpassung der Türhöhe sowie eine **schnelle und präzise Justierung** – **ohne Spezialwerkzeug**. Einfach, effizient und jederzeit nachjustierbar.

Die nachträgliche Montage eines **Türschließers** ist jederzeit möglich.

1 Robuste Türblattdicke 52 mm

2 4-seitiger Dünnfalz

3 Links/rechts verwendbar

5 Höhenverstell- bares Konstruk- tionsband

4 Einbau ohne Bodeneinstand

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.