



D\_Doppelfalz\_gefaelzt\_40\_M.dwg

Öffnungsradius max. =  $DLB^* + 95$

Drückerauskrägung\*

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

effektive DB bei Öffnung 90° ohne Beschläge, etc.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab <b>1:1</b>	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				( )...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. Nr.	15000/15500
Auftragsnr.:			Gez.	2003.11.15	Nedorost
Kunde:			Gepr.	Datum	Name
Fertigung:	Benennung: <b>Doppelfalzzarge Profil 40 Mauermontage Objekttür Doppelfalz gefälzt</b>				Zeichnungsnr.:
Anbot:					<b>D_Doppelfalz_gefaelzt_40_M</b>
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	

